

ARMADI REFRIGERATI PER LA FROLLATURA G-GDPH508C

SKU: G-GDPH508C



DATI TECNICI

TEMPERATURA DI LAVORO	<u>0°C / +25°C</u>
DIMENSIONI ESTERNE	<u>730 x 805 x 2100(h) mm</u>
DIMENSIONI INTERNE	<u>575 x 650 x 1375(h) mm</u>
CAPACITÀ	<u>508</u>
TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO	<u>70% - 90% HR</u>
TIPO DI REFRIGERAZIONE	<u>ventilata</u>
TIPO DI SBRINAMENTO	<u>automatico</u>
TIPO DI GAS REFRIGERANTE	<u>R290</u>
QUANTITA' GAS (gr.)	<u>125</u>
EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA	<u>automatica</u>
CONTROLLO TEMPERATURA	<u>elettronico</u>
ISOLAMENTO (mm)	<u>60</u>
ASSORBIMENTO (W)	<u>400</u>
TENSIONE	<u>220-240V / 50Hz</u>
MATERIALE DI COSTRUZIONE	<u>interno in acciaio Inox AISI 304 - esterno in acciaio inox 430</u>
INVERSIONE PORTA	<u>no</u>

LUCE INTERNA	<u>led</u>
ACCESSORI IN DOTAZIONE	<u>5 piani 526 x 604 mm + 2 aste con 2 ganci + blocco di sale</u>
PESO NETTO (Kg)	<u>145</u>
PESO LORDO (Kg)	<u>170</u>
DIMENSIONI DI IMBALLO	<u>835 x 930 x 2270(h) mm</u>

