

CARRELLO TERMICO A BAGNOMARIA CT1765TD

SKU: CT1765TD



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| POTENZA (W) | <u>2000</u> |
| ALIMENTAZIONE MONOFASE | <u>230V/ 50-60 HZ</u> |
| TEMPERATURA DI LAVORO | <u>+30° +90°C</u> |
| N. TEGLIE / VASSOI | <u>2 x GN1/1 - 150(h) mm</u> |
| DIMENSIONE MACCHINA (Cm) | <u>96 x 68 x 102(h)</u> |
| PESO LORDO (Kg) | <u>75</u> |
| PESO NETTO (Kg) | <u>65</u> |
| LUNGHEZZA IMBALLO (Cm) | <u>80</u> |
| LARGHEZZA IMBALLO (Cm) | <u>120</u> |
| ALTEZZA IMBALLO (Cm) | <u>130</u> |
| VOLUME IMBALLO (m3) | <u>1.24</u> |

Carrelli termici a bagnomaria armadiati con temperatura differenziata. Struttura in acciaio inox AISI 304 - vano superiore in doppia parete coibentata - coperchi apribili a compasso fino a 180° per formare un piano di appoggio. provvisti di rubinetto di scarico posto sul fondo - 2 ruote fisse e 2 multidirezionali ø 140 mm. Bacinelle escluse - le temperature di lavoro indicate sono da considerarsi con coperchi posizionati.



