


CHAMBER VACUUM PACKERS ECO CAM350ED

SKU: CAM350ED



ADDITIONAL INFORMATION

Potenza Kw	<u>0,85 kW (1,2 HP)</u>
Alimentazione	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Barra saldante	<u>350 mm</u>
Pompa vuoto	<u>12 m³/h</u>
Vuoto max ottenibile	<u>98%</u>
Dimensioni utili della camera	<u>360 x 400 x 190(h) mm</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>460 x 500 x 430(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>42</u>
Peso lordo (Kg)	<u>48</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>600 x 650 x 680(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0.265</u>

Machine aimed at prolonging food preservation times, keeping intact the organoleptic characteristics and preventing the proliferation of bacteria at low temperatures. Stainless steel casing - AISI 304 stainless steel internal bowl - bowl with rounded corners - plexiglass lid - automatic lid opening at the end of the cycle - 3,5" TFT colour LCD control panel with 5 storable programmes vacuum and sealing adjustment - piston welding system with removable cable-free sealing bar - DVP oil bath pump - marinating function. Countertop models.

