CASSETTIERE REFRIGERATE CON RUOTE - VENTILATE - G-CBR23

SKU: G-CBR23



DATI TECNICI

TEMPERATURA DI LAVORO	+1°C / +4°C – -18°C / -21°C
DIMENSIONI ESTERNE	1230 x 700 x 865(h) mm
DIMENSIONI INTERNE	1000 x 565 x 470(h) mm
CAPACITÀ	265 L 6x GN1/1 – 150(h) mm
TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO	+43°C / 50%HR
TIPO DI REFRIGERAZIONE	ventilata
TIPO DI SBRINAMENTO	automatico
TIPO DI GAS REFRIGERANTE	R290
QUANTITA' GAS (gr.)	70+70
EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA	automatica
CONTROLLO TEMPERATURA	elettronico
ISOLAMENTO (mm)	50
ASSORBIMENTO (W)	500
TENSIONE	220-240V / 50Hz
MATERIALE DI COSTRUZIONE	acciaio Inox AISI 304
INVERSIONE PORTA	no

LUCE INTERNA	no
CLASSE ENERGETICA	G
PESO NETTO (Kg)	131
PESO LORDO (Kg)	154
DIMENSIONI DI IMBALLO	1300 x 760 x 965(h) mm

Cassettiere refrigerate con ruote per contenimento bacinelle GN1/1 altezza 150 mm. Cassetti individualmente convertibili al tocco di un tasto (R/F) da temperatura negativa a positiva (da BT a TN), refrigerazione ventilata per veloce discesa di temperatura, sbrinamento automatico. I modelli con cassettiera doppia G-CBR 22/23 hanno 2 unità refrigeranti che
possono essere usate indipendentemente con temperature differenti. Struttura in acciaio inox AISI 304 – controllo temperatura elettronico – isolamento di 50 mm. Bacinelle escluse.